

# Permanenter Kleber

## Ware auf Rolle

### PP NP TOP White OPQ

**Obermaterial:**

Eine glänzende, bi-axial orientierte Polypropylenfolie mit einer druckfreundlichen Beschichtung und einer schwarz opaken Beschichtung auf der Rückseite.

**Klebstoff:**

Ein permanent haftender Allzweckklebstoff auf Kautschukbasis.

**Träger:**

ein satiniertes Glassinepapier. Der Träger ist aus FSC®-Pulp hergestellt (FSC Mix Kredit, Produktketten-Zertifizierungs-Nummer: Lizenznummer: FSC-C004451).

**Basisgewicht:**

Obermaterial: 43 g/m<sup>2</sup> (ISO 536)

Träger: 59 g/m<sup>2</sup> (ISO 536)

**Dicke:**

Obermaterial: 58 µm (ISO 534)

Träger: 53 µm (ISO 534)

**Anwendungsbereich:**

Etiketten für Kosmetika und Körperpflegeprodukte, Haushaltschemikalien, Haushaltsgesundheit, Spielzeug usw. Werbeetiketten und Aufkleber für die Innen- und Außenanwendung.

**Anwendungstemperatur:**

-40°C bis 70°C



FSC-zertifiziert, Mix Kredit

<b>Produkt:</b>	<b>AA297</b>
<b>Kleber:</b>	<b>S2045N</b>
<b>Träger:</b>	<b>BG40WH-FSC</b>